



### 产品功能

用于接地电阻测试仪、等电位测试仪等仪器的校准

### 产品特点

1. 采用高精度线绕电阻制作，性能稳定结构坚固，校准测试特别方便。
2. 完全满足国家气象局38号令【雷电防护装置检测资质管理办法】中规定的 $10^{-3} \sim 10^5 \Omega$ 范围。

### 技术规格

功 能	用于接地电阻测试仪、等电位测试仪等仪器的校准
接线方法	四线法
量程与精度	0.001 $\Omega$ ; 2%
	0.01 $\Omega$ ; 0.5%
	0.1 $\Omega$ ; 0.2%
	1.0 $\Omega$ ; 0.2%
	10 $\Omega$ ; 0.05%
	100 $\Omega$ ; 0.05%
	1k $\Omega$ ; 0.05%
	10k $\Omega$ ; 0.05%
	100k $\Omega$ ; 0.05%
功 率	1/2W
温度系数	$\pm 25\text{ppm}$
测 试 线	红色 0.5m, 黑色 0.5m 各 2 条
仪表尺寸	173mm $\times$ 125mm $\times$ 70mm
仪表质量	约 1.32kg (含附件)
工作温湿度	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~40 $^{\circ}\text{C}$ ; 70%RH 以下
存放温湿度	-20 $^{\circ}\text{C}$ ~60 $^{\circ}\text{C}$ ; 80%RH 以下
绝缘电阻	10M $\Omega$ 以上 (电路与外壳之间 500V)
耐 压	AC3700V/rms (电路与外壳之间)
适合安规	IEC61010-1、CAT III 600V、污染等级、JJG166-1993 {直流电阻器检定规程}
随机附件	仪表: 1 台; 测试线: 2 条; 工具包: 1 个